



NEW

玄米保冷库 ペンギンっ庫



周囲
温度

40°C

対応

猛暑に負けない

保冷库、誕生。

夏場の厳しい環境でも設置可能

昨今の気温上昇に伴い、高温環境でも対応できるユニットを採用し、周囲温度 40℃までの環境でも使用可能な機種をラインナップに追加しました。夏場の猛暑日にも安心してご利用いただけます。



HRA-14GD1-Z40

玄米保冷库のその他の機能

安心のドアロック

防犯や害虫の侵入を防ぐ鍵付きドア。 ※鍵（南京錠）は現地手配



お手入れ簡単な内装樹脂仕様

汚れが落ちやすく、拭き掃除で簡単にお手入れが可能。



お手入れいらずのフィルターレス ドレンレス

ユニット内部の排水皿に貯まった排水は、強制蒸発式を採用。フィルターレスのため日々のお手入れが不要。 ※設置環境によって排水工事が必要になることがあります

棚網

オプション

収納に便利な棚網をオプションで設定。



HOSHIZAKI



内装:ABS樹脂(白)
外装:ガリバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板






内装:ABS樹脂(白)
外装:ガリバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板



内装:ABS樹脂(白)
外装:ガリバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板

形名	HRA-6GD1-Z40	HRA-8GD1-Z40	HRA-14GD1-Z40
電源	単相100V 50/60Hz 容量0.42kVA(4.2A)	単相100V 50/60Hz 容量0.42kVA(4.2A)	単相100V 50/60Hz 容量0.42kVA(4.2A)
消費電力	冷却時182/195W	冷却時184/200W	冷却時189/205W
外形寸法	幅600×奥行781×高さ1600(1590~1620)mm	幅850×奥行783×高さ1481(1470~1493)mm	幅850×奥行783×高さ1841(1830~1853)mm
庫内寸法	幅500×奥行670×高さ1200mm	幅770×奥行670×高さ1040mm	幅770×奥行670×高さ1400mm
定格内容積	360L	494L	665L
玄米収納量	玄米袋30kg×6※1	玄米袋30kg×8※1	玄米袋30kg×14※1
断熱厚	床85mm、背面60mm、その他50mm	床・背面60mm、その他40mm	床・背面60mm、その他40mm
庫内温度制御	マイコン制御(3~16℃調節可能)	マイコン制御(3~16℃調節可能)	マイコン制御(3~16℃調節可能)
脚	アジャストボルト(金属製レベル調整用)	樹脂製55~78mm調整可能	樹脂製55~78mm調整可能
付属品	ハンドル、キャップ/ハンドル×2、アジャストボルト×4、組みボルト×4、ボルト×2、バッグ、コンベックス×2	ハンドル、キャップ/ハンドル×2、組みボルト×4、ボルト×2、バッグ、コンベックス×2	ハンドル、キャップ/ハンドル×2、組みボルト×4、ボルト×2、バッグ、コンベックス×2
使用条件	周囲温度5~40℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内	周囲温度5~40℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内	周囲温度5~40℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内



※1 収納数は袋の形状等によって異なります。この数値は横 380 ~ 400 × 縦 600 × 厚さ 170mm の玄米袋で算出しています。
※2 外形寸法の奥行はハンドルを含みます。



安全に関する
ご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- このカタログに掲載された製品は屋内専用です。雨水のかからないところでご使用ください。
- 車両、船舶など揺れ動く場所での使用については保証できません。



この製品は地球温暖化防止のため、適正にフロンを回収する必要があります。



▲活動内容はこちら

ホシザキグループは、事業を通じて環境保全や社会課題解決に向けた取組みを積極的におこなっております。

- このカタログに掲載の仕様は、予告なく変更することがあります。
- ご購入の前に必ず最新仕様、図面を最寄りの販売会社に請求してください。
- 商品の色は印刷により実物とは若干異なる場合があります。

ホシザキ株式会社

本社 / 〒470-1194
愛知県豊明市栄町南館 3-16

www.hoshizaki.co.jp



全国農業機械商業協同組合連合会・推奨品
[加盟店]